



Zastosowanie

Rozdzielnice RW są konstrukcjami stanowiącymi bezpieczną i estetyczną obudowę dla montowania w nich zespołów bezpiecznikowych typu "S", liczników jedno i trójfazowych oraz urządzeń sterujących. Nadają się do montowania wewnątrz budynków.

Sposób montażu

-Do montowania w ścianie.

Parametry techniczne

- materiał: stal o grubości 0,8mm,
- kolor: biały RAL 9003 malowany proszkiem farbą poliestrowo-epoksydowa,
- napięcie znamionowe izolacji: $U_i=500V$,
- stopień ochrony: IP30,
- wymary: 402x253x220 (+25 mm kotłnierz regulowany),

Wyposażenie

- tablica licznikowa 3 fazowy,
- przewód ochronny PE do drzwi,
- zamek patentowy - kod 9081,
- zestaw naklejek
- okienko do odczytu licznika,
- obudowa bez tylnej ściany,



FIRMA KUBIAK
 ul. Młyńska 2a, 62-230 Witkowo
 tel./fax 61 477 85 21
 tel. 61 477 85 22
 biuro@firma-kubiak.pl
 www.firma-kubiak.pl

Autor: Wojciech Drapiński

Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami majątkowymi.