

POLYTEX 570

TAŚMY PRZEMYSŁOWE

BUDOWA, OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Włókno szklane.

Klej:

- Wodoaktywowana żywica poliuretanowa.

Kolor:

- Czarny.

DANE TECHNICZNE

Właściwości fizyczne	Jednostka	Wartość
Wytrzymałość na uderzenia	KJ/m ²	≥30
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne	MPA	≥12
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne	MPA	≥32
Temperatura stosowania	°C	-40 ÷ 150
Siła kompresji	N	≥300
Przyczepność międzywarstwowa	N/25mm	≥ 20
Odporność na UV		tak



ANTICOR Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.

POLYTEX 570

Wodoutwardzalna taśma z włókna szklanego do szybkiej i trwałej naprawy.

ZASTOSOWANIE

- Przy naprawie narzędzi, rur, w motoryzacji oraz w przypadku uszkodzenia sprzętów codziennego użytku, inne.

CECHY I ZALETY

- Szybki czas utwardzania 5-20 min. Całkowitą wytrzymałość osiąga po 24 godzinach.
- Łatwe i szybkie nakładanie.
- Po aplikacji można ją szlifować i malować.
- Nietoksyczna.
- Wodoodporna.
- Odporna na stres termiczny.
- Szeroki zakres temperatur.
- Umożliwia skuteczną wieloletnią naprawę.
- Odporna na promieniowanie UV.
- Odporna na korozję.

STOSOWANIE / UWAGI

- Zanurz taśmę Polytex 570 w wodzie przez 5-10 sekund.
- Wyciśnij tak, aby usunąć nadmiar wody, następnie owiń mocno i spiralnie wokół naprawionego przedmiotu.
- Odczekaj 20 minut - gotowe.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura przechowywania: do 25°C.
- Okres ważności: 3 lata.

DOSTĘPNE ROZMIARY

25 mm x 1m, 50 mm x 1,25m, 100 mm x 5 m.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD1-102017



POLAND, WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: +48 12/288-33-33, fax: +48 12/278-53-26
www.anticor.pl, e-mail: anticor@anticor.pl