



SPN180R

## SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 1P Iimp=25kA In=25kA Up 1,5 kV styk FM

Jednobiegunowy kombinowany ogranicznik przepięć, zawierający iskiernik i warystor w układzie równoległym, o konstrukcji zintegrowanej z zabezpieczeniem topikowym. Przeznaczony do sieci TN-S/TN-C/TT 230/400 V AC. Typ 1 zgodnie z PN-EN 61643-11. Skoordynowany energetycznie z SPD typu 3. Konstrukcja bezwydmuchowa. Optyczny wskaźnik uszkodzenia. Zdalny styk sygnalizacji uszkodzenia. Instalacja na szynie DIN 35mm. Obudowa o szerokości 2 modułów. Zdolność ograniczania prądów następczych. Brak konieczności dobezpieczania.

### Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	Sygnalizacja awarii
-----------------------	---------------------

### Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
---------------	----------

### Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	7 Nm
--------------------	------

### Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	35mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	50mm max.

### Wyposażenie

Ze stykiem zdalnym	nie
--------------------	-----

### Norma

Badania zgodnie z PN-EN 61643-11	I / T1
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-4080 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-4080 °C