

Obudowy z rozłącznikiem

GTE 440



GTE 440

Obudowy z rozłącznikiem

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 03244001

Wymiary: 320 x 640 x 179 mm

Obudowa z rozłącznikiem mocy - jakość przemysłowa - włączanie zewnętrzne, zamykana, 1 x rozłącznik mocy 400 A, przełączanie 3-bieg., Przyłącze śrubowe M10, Zacisk PE/N M12, 4 x łącznik do obudów (GGV)

z przezroczystą pokrywą



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony UL:	3R
Znamionowe napięcie robocze AC:	690 V
Znamionowe napięcie robocze DC:	500 V
Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
Rodzaj ochrony:	IP65
Stopień ochrony:	II
Prąd znamionowy:	440 Amper

Wymiary

Szerokość:	320 mm
Długość:	640 mm
Wysokość:	179 mm

Właściwości materiału

nadaje się do zastosowania zewnętrznego:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	750 °C
bezhalogenowy:	tak
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

Moment obrotowy śruby pokrywy:	2.5 Nm
Do łączenia szeregowego:	tak
Wytrzymałość uderowa:	IK08

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Akcesoria

[07251401 - GFS 14-m - Zestaw kołnierzy](#)

[07640001 - KU 400 - Zacisk do podłączania bezpośredniego](#)

[07763101 - GHT 631 -](#)