

Obudowa z rozłącznikiem bezpiecznikowym NH

AKi-T 101



AKi-T 101

Obudowa z rozłącznikiem bezpiecznikowym NH

Numer produktu: 78610101

Wymiary: 150 x 300 x 132 mm

Obudowa z rozłącznikiem bezpiecznikowym mocy NH - jakość przemysłowa -, IP65 (przy zastosowaniu odpowiednich dławnic kablowych), 1 x podstawa do rozłącznika bezpiecznikowego mocy NH 00, montowana na płycie montażowej, Prąd znamionowy 100 A, Przyłącze z obejmą 1,5 - 70 mm², Zacisk N 2 x 50 mm², z wpustem montażowym IP54, z zatyczką izolacyjną

z przezroczystą pokrywą



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony UL:	b.d.
Znamionowe napięcie robocze AC:	690 V
Rodzaj ochrony:	IP54/IP65
Stopień ochrony:	II
Prąd znamionowy:	100 Amper

Wymiary

Szerokość:	150 mm
Długość:	300 mm
Wysokość:	132 mm

Właściwości materiału

nadaje się do zastosowania zewnętrznego:	tak
--	-----

Właściwości materiału

Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	750 °C
bezhalogenowy:	tak
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość uderowa:	IK08
-----------------------	------

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C

Material

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym