

typ **ŚWIATŁO NOCNE** wersja **KK NOC A60 RB** aktualizacja **2017.05.17**  
 type *Night Light* version update

model **ŻARÓWKA ŚWIATŁA NOCNEGO 230V E27Ni RUBINOWA Terrarex**  
 model *Night Light Bulb 230V E27Ni RUBIN Terrarex*

zastosowanie **Rubinowa żarówka światła nocnego jest wysokowydajnym źródłem ciepła. Doskonale sprawdza się w hodowli wszystkich rodzajów gadów, płazów, ptaków i małych zwierząt. Stanowi źródło promieniowania podczerwonego w zakresie bliskiej podczerwieni, a maksimum energii promieniowania przypada na zakres fal o długości 1100nm do 1300nm, jednocześnie ograniczone jest promieniowanie w zakresie widma widzialnego. Taka konstrukcja dostarcza niewielką ilość światła widzialnego, która nie zakłuca snu zwierząt. Pozwala na obserwację nocnych zachowań oświetlanych nią zwierząt. Żarówka powinna być eksploatowana w odpowiednich dla danego zastosowania oprawach, gwarantujących właściwe parametry pracy oraz bezpieczeństwo użytkowania.**

*The rubin night light bulb is a high-power source of heat. It is perfect for breeding reptiles, bird amphibians and small animals. It is a source of infrared radiation in the near infrared range, and the maximum radiation-like radiation resembling 1100nm to 1300nm wavelengths, and visible spectrum radiation is limited. Such a construction provides a small amount of visible light so as not to disturb the sleep of animals. Allows you to observe the nightly behavior of this animals. Lamp should be used in proper luminaires which guarantee the correct operating parameters and safety of usage.*



materiał **Bańka lampy jest wykonana ze szkła barwionego w masie na kolor czerwony. Trzonek z powłoką niklowaną gwarantuje właściwy kontakt elektryczny z oprawką oraz zapewnia lampie odporność na korozję.**

*The glass envelope is made of glass dyed in the mass the color of red. The base is nickel coating what ensures proper electrical contact with luminaire and provides resistance to corrosion.*

Kod modelu <i>model code</i>	NOC-2029	NOC-2169
Moc nominalna <i>Nominal power</i>	40W	100W
Prąd <i>Current</i>	174mA	435mA
Napięcie znamionowe <i>Rated voltage</i>	230V	230V
Częstotliwość <i>Frequency</i>	50/60Hz	50/60Hz
Strumień świetlny <i>Luminous flux</i>	50lm	180lm
Współczynnik mocy <i>Power Factor</i>	1,00	1,00
Liczba cykli włącz/wyłącz <i>Number of switching cycles</i>	>12000	>12000
Czas nagrzewania lampy do 60% pełnej mocy cieplnej <i>Time heating lamp to 60% of the full thermal power</i>	<1s	<1s
Kąt promieniowania <i>Beam angle</i>	360°	360°
Nominalna trwałość <i>Nominal lifetime</i>	3000h	3000h
Max. dopuszczalna temp. trzonka <i>Max allowable temp. of base</i>	150°C	150°C
Współpraca z urządze. regulacji mocy <i>Cooperation appliances can adjust power</i>	tak / yes	tak / yes
Bańka <i>Bulb</i>	A60 rubinowa / rubin	A60 rubinowa / rubin
Trzonek <i>Base</i>	E27	E27
Wymiary <i>Dimensions</i>	D=60mm L=105mm	D=60mm L=105mm
Kod EAN <i>EAN code</i>	5907758820292	5907758830543

