

# OMC-400S

Oprawa metalohalogenkowa symetryczna czarna

**GTV**<sup>®</sup>




## Przeznaczenie:

- Oprawa metalohalogenkowa jest oprawą o cechach projektora, przeznaczona do ogólnych celów oświetleniowych takich jak oświetlenie budynków, pomników, parkingów, sal i obiektów sportowych oraz innych dużych powierzchni. Stosowana do zewnętrznego montażu w warunkach o podwyższonym poziomie wilgotności i zapylenia. Kierunkowy rozsył światła oraz zwarta i szczelna konstrukcja zapewniają dobre parametry użytkowe oraz uniwersalność.
- Do lampy metalohalogenkowej o trzonku E 40.


## Charakterystyka:

- Oprawa zamknięta o wysokiej szczelności.
- Wysoki stopień ochrony przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody-IP65.
- Dopuszczalny montaż na powierzchniach normalnie palnych.
- Klasa ochronności I.
- Urządzenie stabilizacyjno zapłonowe z kompensacją mocy biernej w komplecie.
- Oprawa nie zawiera źródła światła.


Index	Model	Kolor	Moc	Obudowa	Zasilanie	Karton	Waga netto	Waga brutto
OH-OMC400-10	OMC-400S	czarny	400W/3,5A	alu	~230V/50Hz	1	7,2 kg	7,8 kg



wykras rozsyłu światła




wymiary oprawy



wymiary opakowania



- 1) Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego posiadająca płaską szybę z hartowanego szkła.
- 2) Odbłyśnik wykonany z wyblyszczonej blachy aluminiowej o groszkowej strukturze powierzchni.
- 3) Możliwość regulacji kąta nachylenia oprawy.



- 4) Uchwyt mocujący wykonany ze stali posiada 3 otwory montażowe  $\varnothing$  10mm.
- 5) W dolnej części obudowy znajduje się zaślepiiony dławikiem otwór  $\varnothing$  10 mm służący do wprowadzenia przewodów zasilających.

